



IR



IRCF



INFRAFLEX

Industriële infraroodstraler IR

Voor gebouwen met grote volumes en hoge plafonds.

Sturing via :

- TAP16R, elektronische thermostaat.
- RB3, relais-doos.
- SKG30, zwartebolsensor.

Infraroodstraler IRCF

Voor spotverwarming van grote gebouwen.

Sturing via :

- TAP16R, elektronische thermostaat.
- RB3, relais-doos.
- SKG30, zwartebolsensor.

Infraroodstraler INFRAFLEX

Infraflex biedt directe warmte zodra ingeschakeld en koelt snel af zodra uitgeschakeld. Infraflex is een veelzijdige terrasstraler met meerdere montage opties en is geschikt voor tijdelijke verwarming tijdens evenementen of op terrassen.

Industriële infraroodstraler IR (IP44)

| Type | BC-nr. | Vermogen in kW | Spanning * in V | Stroomsterkte in A | Max. elementtemp. in °C | L in mm | H in mm | B in mm | Gewicht in kg |
|--------|----------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| IR3000 | A0001000 | 1/2/3 | 3 x 400 V+N | 4,3 | 700 | 1125 | 83 | 358 | 9,0 |
| IR4500 | A0000943 | 1,5/3/4,5 | 3 x 400 V+N | 6,5 | 700 | 1500 | 83 | 358 | 11,1 |
| IR6000 | A0000944 | 2/4/6 | 3 x 400 V+N | 8,7 | 700 | 1875 | 83 | 358 | 13,2 |

*) Kan ook worden aangesloten op 3 x 400 V zonder neuter, maar dan vervallen de vermogensstappen.

Infraroodstraler IRCF (IP20)

| Type | BC-nr. | Vermogen in W | Spanning in V | Stroomsterkte in A | Aantal lampen | L in mm | H in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|----------|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| IRCF1500 | A0004938 | 1500 | 230 V | 6,5 | 1 | 490 | 230 | 140 | 1,7 |

Infraroodstraler INF12 (IP55)

| Type | BC-nr. | Vermogen in W | Spanning in V | Stroomsterkte in A | Max. lamptemp. in °C | L in mm | H in mm | B in mm | Gewicht in kg |
|-------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| INF12 | A0073298 | 1200 | 230 V | 5,3 | 1200 | 721 | 124 | 83 | 0,9 |