



**VARIATIONS DE SILHOUETTE**

On peut utiliser les convecteurs de la série Variations de Silhouette dans chaque intérieur. Ils existent en 4 variantes : un modèle standard, un modèle haut (à installer à côté d'une porte ou sur un mur étroit), un modèle bas (sous une fenêtre basse) et un modèle plinthe (quand la hauteur est limitée).

**Commande**

Double thermostat électronique intégré (précision : 0,1°C) et interrupteur à 5 positions : Arrêt / Antigel / Programme / Éco / Confort

**Fil pilote à 6 positions**

Confort / Confort -1°C / Confort -2°C / Éco / Antigel / Arrêt.



**COZYTOUCH INTERFACE**



**Coupe**



**COZYTOUCH BRIDGE V2**

Contrôle à distance via smartphone possible, à l'achat d'un Cozytouch Bridge V2 (1 par habitation) et un Cozytouch Interface (1 par convecteur).

**Construction**

Élément chauffant à diffuseur en aluminium.

**Couleur**

Blanc (RAL 9016).

**Degré de protection**

IP24, classe II.

\* Pour être conforme avec les normes ErP, il est nécessaire d'installer ces appareils avec une commande centrale.

**Jusqu'à épuisement des stocks!!**

**Spécifications techniques**

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
<b>MODÈLE HAUT</b>								
050 VAHB	A0001387	230	500	IP 24	670	220	95	3,4
100 VAHB	A0001388	230	1000	IP 24	670	370	95	5
150 VAHB	A0001389	230	1500	IP 24	670	520	95	7

**Options**

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec le Cozytouch Interface
Cozytouch Interface	A0011367	Prévoir 1 Cozytouch Interface par convecteur