



E...BEV4-reeks

**E...BEV4-reeks**

CV-boiler met droog verwarmingselement.

**Kenmerken**

- Geëmailleerd vat en verwarmingselement volgens de hygiënische normen.
- De boilers kunnen, zonder het water af te laten, uitgerust worden met een bijkomende elektrische steatietweerstand, geschikt voor alle spanningen. De kit omvat ook een zomer/winter-schakelaar.
- Verbeterde anti-legionella bescherming door de lage plaatsing van de warmtewisselaar.
- Eenvoudigere installatie van de warmwatersonde van de verwarmingsketel (toegewezen plaats).
- Bescherming tegen corrosie met een magnesiumanode.
- Werking enkel mogelijk over een circulatiepomp.
- Geleverd met een diëlektrische ontkoppeling 3/4".
- Voorzien van een thermostaat voor de aansturing van de circulatiepomp.



**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Spanning in V	H in mm	D in mm	Diameter in mm	Inhoud in L	Type weerstand	Gewicht in kg (leeg)	Opwarmtijd bij 65°C	Energie-label
Ø 575 VERTICAAL MUURMODEL - CV-boiler											
E 100 BEV 4	A0010508	-	-	905	595	575	100	in optie (steatiet)	40	0u30	B
E 150 BEV 4	A0010509	-	-	1225	595	575	150	in optie (steatiet)	55	0u35	B
E 200 BEV 4	A0010510	-	-	1555	595	575	200	in optie (steatiet)	65	0u46	B
Elektrische kit	A0001480	2400						Steatiet			