



1 = beton  
2 = verwarmingsmat  
3 = drager



## Devireg™ 850

De DTCE-matten met een specifiek vermogen van 300 W/m<sup>2</sup> zijn speciaal ontwikkeld voor het ijsvrij houden van opritten in beton of in een zandbedding onder bijvoorbeeld klinkers.

- Zij mogen niet toegepast worden onder asfalt.
- Het zijn twin-conductormatten met één dubbel koudeind van 10 m lengte.
- De aansluitspanning is 400 V mono.
- Opritverwarmingsmatten zijn enkel leverbaar op bestelling.
- Voor asfalt, gelieve ons te raadplegen.

Een paar **voorbeelden** van terreinen die absoluut ijs- en sneeuwvrij moeten zijn :

- Toegangswegen naar keldergarages, parkeerplaatsen, laadkaaien en magazijnen;
- Vluchtwegen/nooduitgangen van verkooppunten, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen;

- Voetpaden, buitentrappen, platforms;
- Opritten en bruggen;
- In- en uitritten van straattunnels en carwash installatie;
- Toegang tot openbaar verkeer, zoals b.v. metrotrappen;
- Rails van schuifpoorten;
- Platte daken;
- Weegbruggen; enz.

## Sneeuw- en ijsmelder DEVIreg™ 850

Digitale sneeuw- en ijsmeldinstallatie voor DIN-railsmontage, voor regeling van vrije-vlakverwarmingen in wegen, parkeerplaatsen, opritten, autowasstraten, buitentrappen.

- Spanning netgedeelte :  
- Primair : 230 V AC + 10% / -20%
- Secundair : 18 V DC, 16 VA
- Schakelvermogen bij 230 V : 16 A.
- Sensorleiding : 15 m 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>.

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in W	BxL in m	Oppervlakte in m <sup>2</sup>
<b>Breedte 50 cm. Vermogen 300 W/m<sup>2</sup></b>				
DTCE-300/288	A0026150	288	0,50x2,00	1,00
DTCE-300/520	A0003589	520	0,50x3,40	1,70
DTCE-300/1050	A0003575	1050	0,50x7,00	3,50
DTCE-300/1760	A0003590	1760	0,50x11,80	5,90
DTCE-300/2285	A0003591	2285	0,50x15,80	7,90
<b>Breedte 75 cm. Vermogen 300 W/m<sup>2</sup></b>				
DTCE-300/700	A0003592	700	0,75x3,20	2,20
DTCE-300/1050	A0003593	1050	0,75x4,80	3,30
DTCE-300/1750	A0003594	1750	0,75x8,00	5,60
DTCE-300/2630	A0003595	2630	0,75x11,00	7,70
DTCE-300/2890	A0003596	2890	0,75x13,00	9,10
DTCE-300/3625	A0003597	3625	0,75x16,00	11,20
DTCE-300/4270	A0003598	4270	0,75x19,40	13,50
DTCE-300/5750	A0003599	5750	0,75x25,40	17,70
DTCE-300/6300	A0003600	6300	0,75x28,20	19,70
<b>Breedte 100 cm. Vermogen 300 W/m<sup>2</sup></b>				
DTCE-300/1770	A0003601	1770	1x6,00	6,00
DTCE-300/3675	A0003602	3675	1x12,00	12,00
DTCE-300/4250	A0003603	4250	1x14,80	14,80
DTCE-300/5840	A0003604	5840	1x19,00	19,00

### Technische kenmerken DEVIreg™ 850

Type	BC-nr.
DEVIreg™ 850 + 1 sensor	A0073020 + A0073022
DEVIreg™ 850 + 2 sensoren	A0073020 + A0073024