



**ADA**

**ADA Cool : het luchtgordijn voor koelkamers**

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m.
- Houdt lucht binnen in koude magazijnen en maakt koude opslag zonder fysieke afsluiting mogelijk.
- Eenvoudige installatie met 1,8 m lange kabel en stekker.
- Meerdere eenheden kunnen eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld.
- Sturing via : 5 standen-snelheidsregelaar ADACR.



**PA1508**

**PA1508 deurverwarmer**

- Hoofdzakelijk ontworpen voor loketten met een max. opening van 1,5 m en waar een nauwe heteluchtstroom vereist is.
- Ingebouwde regeling.

**Technische kenmerken**

| Type                      | BC-nr.   | Vermogen in kW | Spanning in V | Stroomsterkte in A | Max. luchtdebiet in m³/u | Beschermingsgraad | L in mm |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| <b>ADA Cool (ambient)</b> |          |                |               |                    |                          |                   |         |
| ADAC090 H                 | A0005238 |                | 230 V         | 0,50               | 1150                     | IP21              | 900     |
| ADAC120 H                 | A0005239 |                | 230 V         | 0,55               | 1400                     | IP21              | 1200    |

**Technische kenmerken**

| Type                                | BC-nr.   | Vermogen in kW | Spanning in V | Stroomsterkte in A | Max. luchtdebiet in m³/u | Beschermingsgraad | L in mm |
|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| <b>PA1508 (elektrisch verwarmd)</b> |          |                |               |                    |                          |                   |         |
| PA1508E02                           | A0007229 | 1/2            | 230 V         | 9,3                | 400                      | IP20              | 790     |
| PA1508E03                           | A0007230 | 2/3            | 230 V         | 13,6               | 400                      | IP20              | 790     |
| PA1508E05                           | A0007231 | 3/4,5          | 230 V         | 20,2               | 400                      | IP20              | 790     |

= Zonder verwarming.  
 = Elektrische verwarming.  
 = Waterverwarming.