



## LG AIRCO ARNU09GCEA4

VLOERUNIT MET OMKASTING

A0008968

**ADVIESPRIJS: 3783,67 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

|  |                   |                                 |
|--|-------------------|---------------------------------|
| Afmetingen                                       | mm                | 635h x 1067b x 203d             |
| Netto gewicht                                    | kg                | 27                              |
| Model  |                   | Multi V vloerunit met omkasting |
| Technische benaming                              |                   | ARNU09GCEA4                     |
| Koelvermogen                                     | kW                | 2,8                             |
| Verwarmingsvermogen                              | kW                | 3,2                             |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog)                   | m <sup>3</sup> /u | 450 / 510 / 570                 |
| Aantal standen ventileren                        |                   | 3                               |
| Aantal standen koelen                            |                   | 3                               |
| Aantal standen verwarmen                         |                   | 3                               |
| Voeding  | V/Hz              | 1N 230 / 50                     |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog)                 | dB(A)             | 32 / 34 / 36                    |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)            | kW                | 0,017 / 0,024 / 0,03            |
| Opgenomen stroom (L/M/H)                         | A                 | 0,26 / 0,27 / 0,28              |
| Condensaansluiting                               | Ø mm              | 12                              |
| Koelmiddel                                       |                   | R32 / R410a                     |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenuit) | kg                | 0,17 / 0,14                     |
| Koelleiding diameters                            | inch              | 1/4 - 1/2                       |
| Voedingskabel                                    | mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5                         |
| Communicatie kabel                               | mm <sup>2</sup>   | 1 x 1,5 (afgeschermd)           |

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

#### OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLOQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H  
Koelmiddeldetector: PRLDNVSO  
WiFi controller: PWFMD200