

LG AIRCO
ARNU24GM1A4
DUCT HIGH STATIC
A0008986



ADVIESPRIJS: 3472,70 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Afmetingen | mm | 270h x 900b x 700d |
| Netto gewicht | kg | 26,5 |
| Model | | Multi V Duct Mid Static |
| Technische benaming | | ARNU24GM1A4 |
| Koelvermogen | kW | 7,1 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 8 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 840 / 960 / 1140 |
| Aantal standen ventileren | | 3 |
| Aantal standen koelen | | 3 |
| Aantal standen verwarmen | | 3 |
| Voeding | V/Hz | 1N 230 / 50 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 26 / 29 / 32 |
| Externe Statische Druk (max) | Pa | 60 |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog) | kW | 0,058 / 0,074 / 0,091 |
| Opgenomen stroom (L/M/H) | A | 0,73 / 0,77 / 0,8 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 25 |
| Koelmiddel | | R32 / R410a |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid) | kg | 0,36 / 0,3 |
| Koelleiding diameters | inch | 3/8 - 5/8 |
| Voedingskabel | mm ² | 3 x 1,5 |
| Communicatie kabel | mm ² | 2 x 1,5 (afgeschermd) |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening: PWLSSB21H
Koelmiddeldetector: PRLDNVS0
WiFi controller: PWFMD200