

LG AIRCO
ARNU76GB8A4
DUCT HIGH STATIC
A0008992



ADVIESPRIJS: 10108,34 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	460h x 1562b x 688d
Netto gewicht	kg	87
Model		Multi V Duct High Static
Technische benaming		ARNU76GB8A4
Koelvermogen	kW	22,4
Verwarmingsvermogen	kW	25,2
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	3000 / 3000 / 3600
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	40 / 41 / 45
Externe Statische Druk (max)	Pa	150
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,5 / 0,5 / 0,765
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	4,25 / 4,43 / 4,64
Condensaansluiting	Ø mm	25
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid)	kg	1 / 0,83
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 3/4
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm ²	2 x 1,5 (afgeschermd)

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening: PWLSSB21H
Koelmiddeldetector: PRLDNVS0
WiFi controller: PWFMD200