



**TOP NTL T / TOP NTL N**

### Nobo Top NTL T

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. De convector heeft een geïntegreerde energiebesparende elektronische NCU 2Te thermostaat met voorgeprogrammeerde wekklok. Zelflerende functie met 'Adaptive Start Control'. Deze convector heeft een kabel en stekker om aan te sluiten op een stopcontact voor eenvoudige installatie.

#### Kleur

Wit (RAL 9016)

#### Spatwaterdicht


IP24, klasse II.



**NCU 2Te**



**NCU ER**



**NCU 1R**



**NCU 2R**



**ECOSWITCH**



**ECO HUB**

### Nobo Top NTL N

Stijlvolle convector met strak Scandinavisch design en warme luchtstroom vanaf de bovenkant. Kies tussen een verscheidenheid aan elektronische energiebesparende NCU thermostaten die compatibel zijn met deze verwarming. De verpakking bevat een installatiedoos voor vaste installatie en een kabel met stekker om aan te sluiten op een stopcontact.

#### Kleur

Wit (RAL 9016)

#### Spatwaterdicht

IP24, klasse II.

#### Technische kenmerken

| Type   | BC-nr.   | Spanning in V | Vermogen in W | Beschermingsgraad | H in mm | B in mm | D* in mm | Gewicht in kg |
|--|----------|---------------|---------------|-------------------|---------|---------|----------|---------------|
| <b>Nobo Top NTL T, geleverd met ingebouwde thermostaat NCU 2Te</b> |          |               |               |                   |         |         |          |               |
| TOP NTL4T 05   | A0017200 | 230           | 500           | IP24              | 400     | 525     | 90       | 3,8           |
| TOP NTL4T 10   | A0017201 | 230           | 1000          | IP24              | 400     | 725     | 90       | 5             |
| TOP NTL4T 15   | A0017202 | 230           | 1500          | IP24              | 400     | 1025    | 90       | 6,8           |
| TOP NTL4T 20   | A0017203 | 230           | 2000          | IP24              | 400     | 1125    | 90       | 8,7           |
| <b>Nobo Top NTL N, zonder thermostaat (apart bij te bestellen)</b> |          |               |               |                   |         |         |          |               |
| TOP NTL2N 05   | A0017196 | 230           | 500           | IP24              | 200     | 725     | 90       | 2,9           |
| TOP NTL2N 07   | A0017197 | 230           | 750           | IP24              | 200     | 1025    | 90       | 4             |
| TOP NTL2N 10   | A0017198 | 230           | 1000          | IP24              | 200     | 1325    | 90       | 4,9           |
| TOP NTL2N 12   | A0017199 | 230           | 1250          | IP24              | 200     | 1525    | 90       | 5,4           |
| TOP NTL4N 02   | A0017205 | 230           | 250           | IP24              | 400     | 425     | 90       | 3,2           |
| TOP NTL4N 05   | A0018682 | 230           | 500           | IP24              | 400     | 525     | 90       | 3,5           |
| TOP NTL4N 10   | A0018587 | 230           | 1000          | IP24              | 400     | 725     | 90       | 4,1           |
| TOP NTL4N 15   | A0018495 | 230           | 1500          | IP24              | 400     | 1025    | 90       | 6,5           |
| TOP NTL4N 20   | A0017204 | 230           | 2000          | IP24              | 400     | 1125    | 90       | 7,4           |

\* Diepte = inclusief montagebeugel.

#### Opties

| Type      | BC-nr.   | Omschrijving  |
|-----------|----------|---|
| NCU 2Te   | A0018602 | Thermostaat pre-geprogrammeerde wekklok en Adaptive Start Control                           |
| NCU ER    | A0009352 | Ontvanger zonder bediening met Ecohub te voorzien, sturing enkel via App                    |
| NCU 1R    | A0009119 | Ontvanger met thermostaat met Ecohub te voorzien, programmatie via App                      |
| NCU 2R    | A0009351 | Ontvanger en wekklokfunctie met Ecohub te voorzien, sturing via App                         |
| ECO HUB   | A0009117 | Nobo Energy App : module voor WIFI-verbinding met NCU R-ontvangers                          |
| ECOSWITCH | A0018749 | Wandschakelaar voor bediening per ruimte of zone, in combinatie met een Ecohub te gebruiken |