



**LG AIRCO**  
**ARNU12GQAA4**  
CONVERTIBLE/CONSOLEUNIT  
A0010616

TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	600h x 700b x 210d
<b>Netto gewicht</b>	kg	14
<b>Model</b>		Multi V console
<b>Technische benaming</b>		ARNU12GQAA4
<b>Koelvermogen</b>	kW	3,6
<b>Verwarmingsvermogen</b>	kW	4
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	288 / 355 / 450
<b>Aantal standen ventileren</b>		4
<b>Aantal standen koelen</b>		5
<b>Aantal standen verwarmen</b>		4
<b>Voeding</b>	V/Hz	1N 230 / 50
<b>Geluidsniveau (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	28 / 34 / 39
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,013 / 0,015 / 0,018
<b>Opgenomen stroom (L/M/H)</b>	A	0,14 / 0,14 / 0,15
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	17
<b>Koelmiddel</b>		R32 / R410a
<b>Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenuit)</b>	kg	0,17 / 0,14
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 1/2
<b>Voedingskabel</b>	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
<b>Communicatie kabel</b>	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLOQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCAOQW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H  
WiFi controller: PWFMD200