



**LG AIRCO**  
**ARNU09GSF14**  
UNITÉ MURALE DESIGN  
A0011257

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	600h x 146l x 600p
Poids	kg	15
Modèle		Art Cool Gallery
Dénomination technique		ARNU09GSF14
Puissance refroidissement	kW	2,8
Capacité calorifique	kW	3,2
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	250 / 377 / 485
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	27 / 32 / 38
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	41 / 46 / 48
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,01 / 0,016 / 0,028
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,21 / 0,22 / 0,23
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	12,2
Gaz réfrigérant		R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,1 / 0,08
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande câblée simple: PQRCVCLOQW  
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point): PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3  
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB  
Commande infra rouge: PWLSSB21H