


PLXE

De PLXE is een moderne en efficiënte convector. Met zijn intuïtieve bediening en een natuurlijke witte kleur, past deze verwarming in elke kamer.

Controle

Zeer nauwkeurige elektronische thermostaat (tot $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$). De PLXE is uitgerust met een touchcontrol met digitaal display. Hiermee kan een zevendaagse programmatie gebeuren met meerdere timerprofielen. Energiebesparende technologieën zoals 'Adaptive Start' en 'Open Raam Detectie' standaard inbegrepen. Een op PIN-code gebaseerd slot kan ervoor zorgen dat enkel bevoegde personen bepaalde bedieningen kunnen doen.


Display
Element

Compact vinelement voor vrijwel geruisloze werking.

Kleur

Verkeerswit (RAL 9016).

Beschermingsgraad

IPX4.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
PLX050E	A0017129	230	500	IPX4	430	450	108	4,6
PLX100E	A0017130	230	1000	IPX4	430	620	108	5,9
PLX150E	A0017131	230	1500	IPX4	430	690	108	6,1
PLX200E	A0017132	230	2000	IPX4	430	860	108	7,8
PLX300E	A0017133	230	3000	IPX4	430	860	108	8,7