

LG AIRCO
MT08R/ZMNW076TRA0 IN NR0
VIERWEGCASSETTE
A0018099



TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Afmetingen | mm | 214h x 570b x 570d |
| Netto gewicht | kg | 17 |
| Model | | Multi 4-wegcassette R32 |
| Technische benaming | | MT08R NR0 |
| Koelvermogen | kW | 2 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 2,2 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 300 / 360 / 450 |
| Aantal standen ventileren | | 4 |
| Aantal standen koelen | | 5 |
| Aantal standen verwarmen | | 4 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 24 / 27 / 31 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 48 |
| Ventilator vermogen (laag/midden/hoog) | kW | 0.01 / 0.02 / 0.02 |
| Nominale stroomsterkte | A | 0,4 |
| Ontvochtiging | l/u | 0,7 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 32 / 25 |
| Afmetingen rooster hoogte | mm | 20 |
| Afmetingen rooster breedte | mm | 620 |
| Afmetingen rooster diepte | mm | 620 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 3/8 |
| Condenspomp | | Geïntegreerd |
| Koelmiddel | | R32 / R410a |
| Standaard bedrade bediening | | Standard |

OPTIES:

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing: PZCWRCG3

Invertor buitenunit Multi F 230 V + N op R32: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Invertor buitenunit Multi F 230 V + N op R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40