

**LG AIRCO**  
**ARNU15GSJR4**  
UNITÉ MURALE DESIGN  
A0019635



**PRIX CONSEILLÉ: 3442,45 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	308h x 837l x 192p
Poids	kg	9,2
Modèle		Multi V Artcool Mirror
Dénomination technique		ARNU15GSJR4
Puissance refroidissement	kW	4,5
Capacité calorifique	kW	5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	408 / 570 / 630
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	32 / 39 / 42
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	54 / 56 / 58
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,011 / 0,018 / 0,023
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,18 / 0,19 / 0,2
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,24 / 0,2
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)
WiFi intégré		Smart ThinQ

\* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000  
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW  
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point): PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3  
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB  
Commande infra rouge: PWLSSB21H