

LG AIRCO

ARNU12GTSC4

TWEEWEGCASSETTE

A0020227



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	225h x 830b x 600d
Netto gewicht	kg	23
Model		Multi V 2 wegcassette
Technische benaming		ARNU12GTSC4
Koelvermogen	kW	3,6
Verwarmingsvermogen	kW	4
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	545 / 620 / 665
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	29 / 32 / 34
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,011 / 0,014 / 0,018
Condensaansluiting	Ø mm	25
Rooster		PT-USC
Afmetingen rooster hoogte	mm	28
Afmetingen rooster breedte	mm	1100
Afmetingen rooster diepte	mm	690
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,34 / 0,28
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm ²	2 x 1,5 (afgeschermd)

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3 Plus: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000

Dry-contact (2 points): PDRYCB400

Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300

Dry-contact (voor externe thermostaat : Analoge input): PDRYVB320

Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500

Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3

Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO

Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB

Infrarood bediening: PWLSSB21H

Koelmiddeldetector: PRLDNV50

WiFi Controller: PWFMD200