

**LG AIRCO**  
**ARNU05GSJC4**  
WANDUNIT  
A0020887



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	308h x 837b x 189d
<b>Netto gewicht</b>	kg	8,4
<b>Model</b>		Multi V wandunit
<b>Technische benaming</b>		ARNU05GSJC4
<b>Koelvermogen</b>	kW	1,6
<b>Verwarmingsvermogen</b>	kW	1,8
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	354 / 390 / 408
<b>Aantal standen ventileren</b>		3
<b>Aantal standen koelen</b>		4
<b>Aantal standen verwarmen</b>		3
<b>Geluidsniveau (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	28 / 29 / 30
<b>Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	52 / 53 / 54
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,009 / 0,01 / 0,11
<b>Opgenomen stroom (L/M/H)</b>	A	0,09 / 0,09 / 0,1
<b>Voeding</b>	V/Hz	1N 230 / 50
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	16
<b>WiFi geïntegreerd</b>		Smart ThinQ
<b>Koelmiddel</b>		R32 / R410a
<b>Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)</b>	kg	0,24 / 0,2
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 1/2
<b>Voedingskabel</b>	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
<b>Communicatie kabel</b>	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H