

**LG AIRCO**  
**ARNU24GSKC4**  
UNITÉ MURALE  
A0020888



**PRIX CONSEILLÉ: 3006,85 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	345h x 998l x 210p
Poids	kg	12,2
Modèle		Multi V mural
Dénomination technique		ARNU24GSKC4
Puissance refroidissement	kW	7,1
Capacité calorifique	kW	7,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	630 / 762 / 912
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	34 / 41 / 46
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	54 / 60 / 65
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,016 / 0,026 / 0,039
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,37 / 0,38 / 0,4
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
WiFi intégré		Smart ThinQ
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,28 / 0,23
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000  
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW  
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point): PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3  
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB  
Commande infra rouge: PWLSSB21H