



**LG AIRCO**  
**ARNH04GK3A4 HIGH TEMP.**  
 HYDROKIT VOOR VRF  
 A0022673

TECHNISCHE KENMERKEN

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| <b>Afmetingen</b>                         | mm              | 1074h x 330d x 520l                           |
| <b>Netto gewicht</b>                      | kg              | 86  |
| <b>Model</b>                              |                 | Multi V hydrokit hoge temperatuur             |
| <b>Technische benaming</b>                |                 | ARNH04GK3A4                                   |
| <b>Voeding</b>                            | V/Hz            | 230/1Ø/50/N                                   |
| <b>Verwarmingsvermogen</b>                | kW              | 13,8  |
| <b>Vermogen</b>                           | W               | 2300  |
| <b>Platenwarmtewisselaar</b>              |                 | 50 platen R410a/134a<br>76 platen R134a/water |
| <b>Waterdebiet</b>                        | l/min           | 19,8  |
| <b>Drukval</b>                            | kPa             | 5   |
| <b>Aansluitdiameters vloeistofleiding</b> |                 | 3/8 inch                                      |
| <b>Aansluitdiameters zuiggasleiding</b>   |                 | 5/8 inch                                      |
| <b>Aansluitdiameters waterleidingen</b>   |                 | DN25/DN25 mm                                  |
| <b>Geluidsniveau</b>                      | dB(A)           | 44  |
| <b>Voedingskabel</b>                      | mm <sup>2</sup> | 3 x 4   |
| <b>Communicatie kabel</b>                 | mm <sup>2</sup> | LICY 2 x 1,5 (afgeschermd)                    |
| <b>Koelmiddel</b>                         |                 | R410a   |
| <b>Koelmiddel correctie</b>               | Kg              | 0.8   |
| <b>Standaard vulling cascadekring</b>     |                 | 2.3 kg R134a                                  |
| <b>GWP R134a</b>                          | R134a           | 1430  |
| <b>Ton CO2 equivalent</b>                 |                 | 3,29  |

Verwarmingsvermogen bij 7°C DB / 6°C NB en waterregime 55°C / 65°C

OPTIES:

PREMTB001: Bedrade bediening

PZCWRCG3: Master/Slave kabelset

PQRSTA0: Voeler op afstand

PWFMDD200: WiFi Module  
PDRYCB000: Aan/Uit dry-contact  
PDRYCB300: Dry-contact externe thermostaat  
PRIPO: Independant Power Module  
PRLDNVSO: Koelmiddellekdetector  
PPWRDB000: PDI regelaar tot 2 installaties  
PQNUD1S40: PDI regelaar tot 8 installaties  
PMBUSB00A: Modbus gateway