

LG AIRCO
US36F/ZJNW36GRLA1 IN NR0
 TYPE MURAL
 A0023577



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	360h x 1200l x 265p
Poids	kg	18,3
Modèle		LG inverter mural R32
Dénomination technique		US36F NR0 / ZJNW36GRLA1
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 5,5 / 10,6
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1020 / 1260 / 1500
Nombre de vitesses ventilateur		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	42 / 46 / 51
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	42 / 46 / 51
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,042 / 0,047 / 0,065
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,28 / 0,32 / 0,43
Déshumidification	l/h	3,83
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB
WiFi intégré		Oui

* Mesuré à 1,5 m de l'unité dans le champs libre

Filtre nylon

Sing 4-voies

OPTIONS:

Commande infra rouge: PWLSSB21H

Commande murale avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande murale avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Dry-contact marche / arrêt: PDRYCB000

Dry-contact 2 points: PDRYCB400

Dry-contact thermostat externe: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Unité extérieure inverter 230 V + N: UUD1 U30

Unité extérieure inverter 3 x 400 V + N: UUD3 U30

Unité extérieure inverter 230 V + N: UUC1 U40