

LG AIRCO

US36F/ZJNW36GRLA1 IN NR0

WANDUNIT

A0023577



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	360h x 1200b x 265d
Netto gewicht	kg	18,3
Model		LG inverter wandunit R32
Technische benaming		US36F NR0 / ZJNW36GRLA1
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,8 / 5,5 / 10,6
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1020 / 1260 / 1500
Aantal standen ventileren		6
Aantal standen koelen		6
Aantal standen verwarmen		6
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	42 / 46 / 51
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	42 / 46 / 51
Geluidsvermogen	dB(A)	65
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,042 / 0,047 / 0,065
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,28 / 0,32 / 0,43
Ontvochtiging	l/u	3,83
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB
WiFi geïntegreerd		Ja

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter

4-weg swing

OPTIES:

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Dry-contact aan/uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact voor setback: PDRYCB400

Dry-contact voor externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Invertor standard buitenunit 230 V + N: UUD1 U30

Invertor standard buitenunit 3 x 400 V + N: UUD3 U30

Invertor compact buitenunit 230 V + N: UUC1 U40