

LG AIRCO
CT18F/ZTNW18GQLA1 IN NQ0
 VIERWEGCASSETTE
 A0024071



TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| Afmetingen | mm | 256h x 570b x 570d |
| Netto gewicht | kg | 16,9 |
| Model | | Cassette 4-Weg, R32 |
| Technische benaming | | CT18F NQ0 / ZTNW18GQLA1 |
| Koelcapaciteit met UUA1 UL0 | kW | 1,8 / 5 / 5,5 |
| Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0 | kW | 2,1 / 5,2 / 5,7 |
| Koelcapaciteit met UUB1 U20 | kW | 2 / 5 / 5,8 |
| Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20 | kW | 2,3 / 5,7 / 6,6 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 660 / 720 / 780 |
| Aantal standen ventileren | | 4 |
| Aantal standen koelen | | 5 |
| Aantal standen verwarmen | | 4 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen) | dB(A) | 37 / 39 / 41 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen) | dB(A) | 37 / 39 / 41 |
| Geluidsvermogen (koelen) | dB(A) | 57 |
| Ventilator vermogen (laag/midden/hoog) | kW | 0.022 / 0.026 / 0.03 |
| Nominale stroomsterkte (L/M/H) | A | 0,29 / 0,31 / 0,33 |
| Ontvochtiging | l/u | 1,89 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 32 / 25 |
| Rooster | | PT-QAGW0 |
| Afmetingen rooster hoogte | mm | 34 |
| Afmetingen rooster breedte | mm | 620 |
| Afmetingen rooster diepte | mm | 620 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 1/2 |
| Koelmiddel | | R32 |
| Bedrade bediening met weektimer | | PREMTB001 |

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUA1 UL0

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40

Multi F buitenunit 230 V+N, R32: MU4R27 U40, MU5R30 U40

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30