

LG AIRCO
CT24F/ZTNW24GBLA1 IN NB0
VIERWEGCASSETTE
A0024072



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	204h x 840b x 840d
Netto gewicht	kg	28,1
Model		Cassette 4-Weg Dual Vane, R32
Technische benaming		CT24F NB0 / ZTNW24GBLA1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,6
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	780 / 900 / 1020
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	34 / 36 / 38
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	34 / 36 / 38
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	53
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.021 / 0.026 / 0.036
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,44 / 0,46 / 0,5
Ontvochtiging	l/u	2,8
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	950
Afmetingen rooster diepte	mm	950
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
Koelmiddel		R32
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

** Indien aansluiting op buitenunit Multi F op R32

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Human Detection Sensor mits PREMTB100: PTVSAA0

Premium rooster floor sensor mits PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit voor Premium rooster: PTAFMPO

Elevation rooster: PT-AEGW0

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40

Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20

Multi F buitenunit, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N,R32: UUD3 U30