

LG AIRCO
UT48F/ZTNW48GALA1 IN NA0
VIERWEGCASSETTE
A0024076



ADVIESPRIJS: 4273,72 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	288h x 840b x 840d
Netto gewicht	kg	32,3
Model		Casette 4-weg Dual Vane, R32
Technische benaming		UT48F NA0 / ZTNW48GALA1
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	5,4 / 13,4 / 15,68
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	6,2 / 15,5 / 17,52
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1500 / 1650 / 1800
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	42 / 44 / 46
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	42 / 44 / 46
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	62
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.05 / 0.06 / 0.08
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,58 / 0,62 / 0,71
Ontvochtiging	l/u	5,73
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	950
Afmetingen rooster diepte	mm	950
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Koelmiddel		R32
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi Controller: PWFMD200

Human Detection Sensor mits PREMTB100: PTVSAA0

Premium rooster floor sensor mits PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit voor Premium rooster: PTAFMPO

Elevation rooster: PT-AEGW0

Standaard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3 x 400 V+N, R32: UUD3 U30