

LG AIRCO
ARNU24GTTB4
EÉNWEGCASSETTE
A0026542

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Afmetingen | mm | 132h x 860b x 450d |
| Model | | Cassette 1- Weg |
| Technische benaming | | ARNU07GTUB4 PT-UUC |
| Koelvermogen | kW | 2,2 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 2,5 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m³/u | 384 / 438 / 492 |
| Aantal standen ventileren | | 4 |
| Aantal standen koelen | | 5 |
| Aantal standen verwarmen | | 4 |
| Voeding | V/Hz | 1N 230 / 50 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 25 / 29 / 30 |
| Geluidsvermogen (laag/midden/hoog) | dB(A) | 41 / 44 / 47 |
| Nominale stroomsterkte (L/M/H) | A | 0,14 / 0,14 / 0,15 |
| Condenspomp | | Ja |
| Afmetingen rooster hoogte | mm | 34 |
| Afmetingen rooster breedte | mm | 1100 |
| Afmetingen rooster diepte | mm | 500 |
| Koelmiddel | | R32 / R410a |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit) | kg | 0,2 / 0,17 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 1/2 |
| Voedingskabel | mm² | 3 x 1,5 |
| Communicatie kabel | mm² | 2 x 1,5 (afgeschermd) |

Standaard bedrade bediening RS2 Plus PREMTB001
Standaard bedrade bediening PREMTB100
Premium bediening RS3 PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop PQRCVCL0QW
Eenvoudige hotelbediening PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point) met omkasting PDRYCB000
Dry-contact (2 points) PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed) PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:analoge input) PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication) PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening) PZCWRCG3
Externe ruimtetemperatuursensor PQRSTAO
Infrarood bediening PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening PWLSSB21H
Koelmiddeldetector PRLDNVS0
WiFi Modem PWFMD200