

**LG AIRCO**  
**ARNU28GTBB4**  
VIERWEGCASSETTE  
A0026566



**ADVIESPRIJS: 4856,94 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	204h x 840b x 840d
Netto gewicht	kg	28
Model		Multi V 4-wegcassette
Technische benaming		ARNU28GTBB4
Koelvermogen	kW	8,2
Verwarmingsvermogen	kW	9,2
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	930 / 1020 / 1140
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	35 / 38 / 40
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	43 / 46 / 50
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,022 / 0,03 / 0,037
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,22 / 0,28 / 0,34
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	950
Afmetingen rooster diepte	mm	950
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid)	kg	0,32 / 0,26
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES :

Standaard bedrade bediening RS2

Luxe bedrade bediening RS3

Premium bediening

Infra roodbediening

Infra roodbediening

Externe ruimtesensor

Dry-contact aan / uit

Uitgebreid dry-contact

Dry-contact externe thermostaat

Dry-contact externe thermostaat (analoge input)

Dry-contact modbus

Kabelset groepsturing mits bedrade bediening

Koelmiddeldetector

WiFi Modem

Premium rooster

Air Purification kit mits Premium rooster

Human detection sensor

Floor detection sensor