

**LG AIRCO**  
**ARNU48GTAB4**  
VIERWEGCASSETTE  
A0026570



**ADVIESPRIJS: 7448,76 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|  |                   |                       |
|--|-------------------|-----------------------|
| Afmetingen   | mm                | 288h x 840b x 840d    |
| Netto gewicht  | kg                | 33                    |
| Model  |                   | Multi V 4-wegcassette |
| Technische benaming                                  |                   | ARNU48GTAB4           |
| Koelvermogen   | kW                | 14,1                  |
| Verwarmingsvermogen                                  | kW                | 15,9                  |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog)                       | m <sup>3</sup> /u | 1680 / 1800 / 2040    |
| Aantal standen ventileren                            |                   | 4                     |
| Aantal standen koelen                                |                   | 5                     |
| Aantal standen verwarmen                             |                   | 4                     |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog)                     | dB(A)             | 42 / 44 / 48          |
| Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)                   | dB(A)             | 53 / 54 / 58          |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)                | kW                | 0,061 / 0,076 / 0,11  |
| Opgenomen stroom (L/M/H)                             | A                 | 0,56 / 0,69 / 0,95    |
| Voeding  | V/Hz              | 1N 230 / 50           |
| Condensaansluiting                                   | Ø mm              | 32 / 25               |
| Rooster  |                   | PT-AAGW0              |
| Afmetingen rooster hoogte                            | mm                | 35                    |
| Afmetingen rooster breedte                           | mm                | 950                   |
| Afmetingen rooster diepte                            | mm                | 950                   |
| Koelmiddel   |                   | R32 / R410a           |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid) | kg                | 0,49 / 0,41           |
| Koelleiding diameters                                | inch              | 3/8 - 5/8             |
| Voedingskabel  | mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5               |
| Communicatie kabel                                   | mm <sup>2</sup>   | 2 x 1,5 (afgeschermd) |

\* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES :

Standaard bedrade bediening RS2

Luxe bedrade bediening RS3

Premium bediening

Infra roodbediening

Infra roodbediening

Externe ruimtesensor

Dry-contact aan / uit

Uitgebreid dry-contact

Dry-contact externe thermostaat

Dry-contact externe thermostaat (analoge input)

Dry-contact modbus

Kabelset groepsturing mits bedrade bediening

Koelmiddeldetector

WiFi Modem

Premium rooster

Air Purification kit mits Premium rooster

Human detection sensor

Floor detection sensor