



La famille B Direct

La famille B Direct


La famille B Direct est disponible en deux versions : B Direct et B Direct II. Les deux désinfectent l'air et la surface, préviennent les infections secondaires et éliminent les bactéries, les virus et les spores de champignons et de moisissures dans l'air. Utilisation dans les halls de production, les hôpitaux, les établissements de santé, les pharmacies, les transports publics et bien d'autres. Tout les luminaires à rayonnement direct sont équipés d'une double sécurité avec capteur de mouvement et lumière LED + alarme sonore.

- Durée de vie de la lampe : > 9000 heures
- Temps de désinfection : < 15 min.
- Montage : mur, plafond ou trépid
- Capteur de mouvement RF 360°
- Alarme visuelle et sonore (70 dB)
- Film de protection pour lampe (sur demande)
- Remplacement de la lampe : une fois par an
- Toutes les couleurs RAL sont disponible sur demande

Spécifications techniques

| Type | N° BC | Lampes | Puissance | Degré de protection | H en mm | L en mm | P en mm | Poids en kg | Irradiance à 1 m |
|-------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------|
| B Direct | A0026580 | 1x TUV 55W HO | 57W AC 230V - 50Hz | IP20 | 1080 | 135 | 164 | 5 | 150 microW/cm ² |
| B Direct II | A0026581 | 2x TUV 55W HO | 112W AC 230V - 50Hz | IP20 | 1080 | 135 | 245 | 5,3 | 300 microW/cm ² |

Accessoires disponibles



- Bras de montage.



- Contrôle individuel sans fil.



- Détecteur de mouvement.

N° BC | A0026624

N° BC | A0026646

N° BC | A0026619