

FRICO
PAFEC3515A 189581
OPBOUW
A0028305



TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| Afmetingen | mm | 270h x 525d x 1549l |
| Netto gewicht | kg | 47,5 |
| Hoogte deur | m | 3,5 |
| Kleur | | Wit |
| Kleur behuizing | | RAL9016 Verkeerswit |
| Spanning | V | 230 |
| Stroomsterkte | A | 3,2 |
| Bediening | | In optie |
| Beschermingsgraad | | IP21 |
| Luchtdebiet | m ³ /u | 1400 2250 2700 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 46 58 63 |
| Extra info | | Kleur uitlaatroosters : - Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerkt temperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² |

Strak en energiezuinig luchtgordijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en inbouwmontage. De aanbevolen installatiebreedte van Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen gemonteerd aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte variëren afhankelijk van de betreffende situatie.

