

ARFEC4210A Arden

Artikelnummer: 230283



Beschrijving

Ingebouwd, energiezuinig luchtgordijn voor grote commerciële panden.

De Arden 4200 is ontworpen voor inbouwmontage met een aanbevolen installatiehoogte van 4,2 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.

Technische parameters

Installatie		
Maximum installatiehoogte	4,2	m
Nominale gegevens		
Kleur behuizing		Verkeerswit
Kleur behuizing, RAL		RAL 9016
Kleur, afblaasroosters		Telegrijs 2
Kleur afblaasroosters, NCS		S 5005-B20G
Kleur afblaasroosters, RAL		RAL 7046
Color name, glass		
Dichtheidsklasse		IP20
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30	°C
Afmetingen en gewichten		
Lengte	1.067	mm
Hoogte	296	mm
Diepte	851	mm
Gewicht	52	kg
Luchtstroom		
Luchtstroom	2500; 2100; 1300	m ³ /h
Geluidsgegevens		
Geluidsniveau	58; 54; 41	dB(A)
Geluidsvermogeniveau LWA	74	dB(A)
Motor/regeling toevoer		
Besturing/motor toevoer	230	V
Fase(s) motor	1~	
Besturing/motorstroom, 50Hz	3,2	A
Ingangsvermogen (P1), motor 50Hz	505	W
Besturing/motorstroom, 60Hz	3,2	A
Ingangsvermogen (P1), motor 60Hz	505	W
Dichtheidsklasse, motor		IP20
Isolatieklasse		B

Accessoires

FCBA-regeling luchtgordijn (74687)

FCPA-regeling luchtgordijn (74686)

PA34CB15 Plafondbeugels (18059)

PA34VD15 Trillingsdempers (18065)

FCDA-regeling luchtgordijn (74684)

FCSA-regeling luchtgordijn (74685)

PA34TR15 Draadstangen (18056)

Documenten

Cataloguspagina's Arden 4200

Handleiding Arden 4200

Declaration of Conformity ARFEC4200

UKCA Declaration of Conformity ARFEC4200

Exploded view ARFEC42