

# FRICO

## PAF2510A 246826

EN SAILLIE

A0030452



**PRIX CONSEILLÉ: 1326,89 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	210h x 345p x 1050l
Poids	kg	16
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		Couleur RAL
Tension	V	230
Intensité de courant	A	0,5
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	900 1100 1300
Niveau sonore	dB(A)	43 49 53
Extra Info		Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres. Facteur directionnel : 2 Surface d'absorption équivalente : 200 m².

Rideau d'air mince pour les entrées, avec une commande économe en énergie.

Pamir 2500 a une hauteur d'installation recommandée de 2,5 m et est conçu pour un montage horizontal dans les magasins, les bureaux et les bâtiments publics. Grâce au rideau d'air et au système de commande intelligent FC, vous pouvez facilement optimiser votre confort et économiser de l'énergie.

La hauteur d'installation recommandée varie en fonction de la pièce concernée.

Le système de commande est à commander séparément.