

FRICO

PAF2510W 246825

OPBOUW

A0030453



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	230h x 345d x 1050l
Netto gewicht	kg	18
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	900 1100 1300
Geluidsniveau	dB(A)	42 49 53
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² . Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 8.8 kW Waterverwarming vol vermogen 60/40 °C, lucht +18 °C 4.7 kW Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 3.5 kPa Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C 1.2 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar Watervolume in de spoel 0,7 L Afmeting wateraansluitingen 15 mm Cu Elektrische verwarming Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 12°C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij

het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.