

**FRICO**  
**PAF2515E12 246828**  
 OPBOUW  
 A0030455



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	210h x 345d x 1560l
<b>Netto gewicht</b>	kg	26
<b>Vermogen</b>	W	12000
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Kleur behuizing</b>		RAL9016 Verkeerswit
<b>Spanning</b>	V	230V3 of 400V3N
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m³/u	1400 1700 2200
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	40 48 52
<b>Extra info</b>		<p>Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046          Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30</p> <p>Afstand tot de unit 5 meter.          Richtingsfactor: 2          Equivalent absorptieoppervlak: 200 m².</p> <p>Elektrische verwarming          Warmteafgifte 12; 8; 4 kW          Warmtestroomsterkte 17,3; 11,5; 5.6 A          Warmte spanning 400 V          Fasen 3N~</p> <p>Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom °C 17          Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom °C 21          Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom °C 26</p>

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.