

**LG AIRCO**  
**MJ24PC/ZMNW24GSKC0 IN NSK**  
TYPE MURAL  
A0030834



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	354h x 975l x 209p
<b>Poids</b>	kg	11,5
<b>Modèle</b>		Standard Plus inverter mural, R32
<b>Dénomination technique</b>		MJ24PC NSK/ZMNW24GSKC0
<b>Capacité frigorifique min</b>	kW	7
<b>Capacité calorifique min</b>	kW	7,5
<b>Débit d'air (bas/moyen/haut)</b>	m <sup>3</sup> /u	624 / 768 / 1014
<b>Nombre de vitesses ventilateur</b>		6
<b>Nombre de vitesses refroidir</b>		6
<b>Nombre de vitesses chauffer</b>		6
<b>Niveau sonore (bas/moyen/haut)</b>	dB(A)	36 / 41 / 46
<b>Puissance sonore</b>	dB(A)	65
<b>Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)</b>	kW	0,027 / 0,045 / 0,06
<b>Intensité nominale (B/M/H)</b>	A	0,24 / 0,33 / 0,4
<b>Déshumidification</b>	l/h	3,5
<b>Evacuation eaux de condensats</b>	Ø mm	21,5
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	3/8 - 5/8 (Multi Voir PDB)
<b>Contrôle par infrarouge</b>		Oui
<b>WiFi intégré</b>		Oui

\* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Préfiltre

Swing 4-voies

Jet Cool / Jet Heat

Auto Changeover en combinaison avec UUC1 U40

OPTIONS:

Unité extérieure inverter en 230 V + N, R32: UUC1 U40

Invertor Multi F buitenunit, 230 V + N, R32: MU4R25 U21 - MU5R30 U40  
Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001  
Commande câblée RS3 avec timer hebdomadaire: PREMTB100  
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V: PDRYCB000  
Dry-contact (thermostat externe): PDRYCB300  
Dry-contact 2 points: PDRYCB400  
Dry-contact Modbus: PDRYCB500