



**ÉQUATEUR 4 avec élément chauffant en fonte**

L'Équateur 4 produit une chaleur instantanée et permanente grâce au double système de chauffage. Le front de l'appareil rayonne une chaleur directe et l'élément chauffant en fonte à l'intérieur de l'appareil procure une chaleur constante grâce à son inertie.

**Commande**

Thermostat électronique avec écran digital.  
Programmation hebdomadaire possible.

**'Détection Fenêtre Ouverte'**

Réduit automatiquement pour prévenir des pertes de chaleur si la fenêtre reste ouverte.  
La détection de présence rend l'appareil plus économe en énergie.

**Contrôle de démarrage anticipé**

Le radiateur décide quand il doit s'allumer pour arriver à la température prévue au moment précis.



**Commande**

Au niveau de la commande on peut raccorder plusieurs appareils dans le même volume.

Visualisation des consommations

Contrôle à distance via smartphone possible, à l'achat d'un Cozytouch Bridge V2 (1 par habitation).

**Construction**

Élément chauffant en fonte à haut rendement.

**Couleur**

Blanc.

**Degré de protection**

IP24.



**COZYTOUCH BRIDGE V2**

**Spécifications techniques**

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
<b>ÉQUATEUR 4 HORIZONTALE</b>								
ÉQUATEUR 4 H	A0031035	230	1000	IP 24	590	670	125	21,5
ÉQUATEUR 4 H	A0031036	230	1500	IP 24	590	930	125	29
ÉQUATEUR 4 H	A0031037	230	2000	IP 24	590	1190	125	39
<b>ÉQUATEUR 4 VERTICALE</b>								
ÉQUATEUR 4 V	A0031038	230	1000	IP 24	1390	450	140	28
ÉQUATEUR 4 V	A0031039	230	1500	IP 24	1390	450	140	32
ÉQUATEUR 4 V	A0031040	230	2000	IP 24	1520	450	140	39,5
<b>ÉQUATEUR 4 BAS</b>								
ÉQUATEUR 4 B	A0070093	230	1500	IP 24	300	1320	125	27

**Options**

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec l'Équateur