

**FRICO**  
**PAF2520E10YD 246837**  
OPBOUW  
A0034154



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	210h x 345d x 2050l
<b>Netto gewicht</b>	kg	34
<b>Vermogen</b>	W	10000
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Kleur behuizing</b>		RAL9016 Verkeerswit
<b>Spanning</b>	V	230V3 of 400V3N
<b>Stroomsterkte</b>	A	8,5 16,8 25,1
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	1800 2300 2900
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	43 48 53

## Extra info

Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046  
Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C

Afstand tot de unit 5 meter.  
Richtingsfactor: 2.  
Equivalent absorptieoppervlak: 200 m<sup>2</sup>

Elektrische verwarming  
Warmteafgifte 10; 6,6; 3.4 kW  
Warmtestroomsterkte 25,1; 16,8; 8.5 A  
Warmte spanning 230 V  
Fasen 3~  
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C  
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C  
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17°C

---

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.