

LG AIRCO
DC18RK/S3NM18KL1MA IN NSK
TYPE MURAL
A0035145



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	345h x 998l x 210p
Poids	kg	12
Modèle		Deluxe UV Nano inverter R32
Dénomination technique		DC18RK NSK / S3NM18KL1MA
Capacité frigorifique min	kW	5
Capacité calorifique min	kW	5,8
Débit d'air (sommeil/bas/moyen/haut/max)	m ³ /u	480 / 630 / 786 / 930 / 1000
Nombre de vitesses ventilateur		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	34 / 42 / 47
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,026 / 0,039 / 0,06
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Contrôle par infrarouge		Oui
WiFi intégré		Oui

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Filtre anti-bactérien
Swing 4-voies
Ioniseur plasmaster
UV Nano
Ecran d'énergie LED
Auto-nettoyage
Fonction nocturne
Fonction consommation contrôlée en refroidissement
Smart diagnosis

OPTIONS:

Unité extérieure en 230 V + N, R32: DC18RK UL2

Unité extérieure Multi F en 230V+ N, R32: MU3R19 U21, MU3R21 U21
Unité extérieure Multi F en 230V+ N, R32: MU4R25 U21, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V: PDRYCB000
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel 2-points: PDRYCB400
Contact Modbus: PDRYCB500