



## LG AIRCO HM163MR U34

LUCHT/WATER OUTDOOR STANDAARD 3FASE

A0035195

**ADVIESPRIJS: 10355,18 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Netto gewicht	kg	119
Model		LG Therma V monobloc 3 x 400 V + N
Technische benaming		HM163MR U34
Verwarmingsvermogen bij A-15/W35 °C	kW	16
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 °C	kW	16
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C	kW	16
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 °C	kW	16
Koelvermogen bij A35/W18	kW	16
Koelvermogen bij A35/W17	kW	16
Opgenomen stroom koelen	A	5,16
Opgenomen stroom verwarmen	A	4,29
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18 °C	kW	4
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W7 °C	kW	5,16
Opgenomen vermogen verwarmen bij A2/W35 °C	kW	3,82
Opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 °C	kW	3,4
COP (verwarmen) bij A-15/W35 °C		2,45
COP (verwarmen) bij A2/W35 °C		4,19
COP (verwarmen) bij A7/W35 °C		4,7
COP (verwarmen) bij A-7/W35 °C		4,89
EER (koelen) A35/W18		4
EER (koelen) A35/W17		3,1
SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C		4,53 / 3,45
Afmetingen binneneenheid (BxHxD)	mm	1239x1380x330
Voeding	V / Hz	3N / 400

<b>Maximum stroomintensiteit</b>	A	10
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	7200
<b>Geluidsvermogen</b>	dB(A)	61
<b>Minimale - Nominale waterdebiet circulatiepomp</b>	l/min	5 - 46
<b>Minimale - Nominaal waterdebiet warmtewisselaar</b>	l/min	13 - 70
<b>Warmtewisselaar</b>		1 l
<b>Wateraansluitingen vertrek - retour</b>	inch	1 - 1
<b>Werkingsbereik koelen buitentemperatuur</b>		5 tot 48 °C
<b>Werkingsbereik koelen water temperatuur</b>		5 tot 27 °C
<b>Expansievat</b>	l	8
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Nominale koudemiddelvulling</b>	kg	2
<b>GWP</b>		675
<b>Ton CO2 equivalent</b>		1,35
<b>Werkingsbereik verwarmen buitentemp.</b>		-25 tot 35 °C
<b>Werkingsbereik verwarmen water temp.</b>		15 tot 65 °C

OPTIES:Backup heater: HA063M E1