

FRICO
PAFEC5015A 230379
OPBOUW
A0070086



ADVIESPRIJS: 7565,61 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	295h x 611d x 1549l
Netto gewicht	kg	39,22
Vermogen	W	935
Hoogte deur	m	5
Kleur		Wit Grijs
Spanning	V	230
Stroomsterkte	A	5,6
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP24
Luchtdebiet	m ³ /u	4200
Geluidsniveau	dB(A)	84
Extra info		Luchtstroom : 1350 - 3450 - 4200 m ³ /h Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9046 Kleur afblaasroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities) -20 tot 30 °C Horizontale en Vertikale plaatsing

Ambient, geen verwarming, L=1,5m
Stijlvol en energiezuinig luchtgordijn voor industriële panden.

De Pamir 5000 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 5 m en is voorzien van energiezuinige EC motoren voor een traploze regeling van de luchtstroom. In combinatie met het intelligente FC regelsysteem is het met het luchtgordijn mogelijk het comfort te optimaliseren en energie te besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie. De aanbevolen installatiebreedte van de Pamir 5000 is 7 m met luchtgordijnen aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte zijn afhankelijk van de betreffende panden.

Het regelsysteem moet apart worden besteld.