



LG AIRCO
HU163MRB/ZHBW168B0 OUT U30
LUCHT/WATER SPLIT INCL. SANITAIR
A0071022

ADVIESPRIJS: 6328,30 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	1380h x 950b x 330d
Netto gewicht	kg	91,7
Model		Buitenunit HU163MRB
Technische benaming		ZHBW 168B0
Compatibel		Binnenunit HN1616Y NB1
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 °C	kW	16
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 °C	kW	13,8
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 °C	kW	16
Koelvermogen bij A35/W18	kW	16
Opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 °C	kW	3,33
Opgenomen vermogen koelen bij A35/W18 °C	kW	4
COP (verwarmen) bij A7/W35 °C		4,89
COP (verwarmen) bij A2/W35 °C		3,6
COP (verwarmen) bij A-7/W35 °C		2,8
EER (koelen) A35/W18		4
SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C		4,55/3,45
Seizoensefficiëntie 35°C / 55°C	%	179/135
Seizoensenergieklasse 35°C / 55°C		A+++ A++
Sanitair warm water (Declared Load Profile)		L
Sanitair warm water efficiëntie	%	120
Energieklasse		A+
Maximum watertemperatuur met warmtepomp	°C	58
Flowsensor		SIKA
Meetbereik	l/min	5 - 80

Triggerpoint flow sensor (l/min)	l/min	15
Buffervat	l	40
Minimale - Nominale waterdebiet circulatiepomp	l/min	20 - 46
Expansievat	l	12
Voor druk	bar	0,75
Maximale druk	bar	3
Wateraansluitingen vertrek/retour verw. kring	inch	1 - 1
Boiler	l	200
Sanitair warm water circulatiepomp	Wilo ZRS 15/6-3 KU	
Keuze 1 : Vermogen verwarmingselement	kW 2	
Keuze 1 : Spanning	V/Hz 1N 230/50	
Keuze 1 : Maximum electrisch vermogen	kW 2,52	
Keuze 2 : Vermogen verwarmingselement	kW 2 + 2	
Keuze 2 : Spanning	V/Hz 1N 230/50	
Keuze 2 : Maximum electrisch vermogen	kW 4,52	
Keuze 3 : Vermogen verwarmingselement	kW 2 + 2 + 2	
Keuze 3 : Spanning	V/Hz 3N 400/50	
Keuze 3 : Maximum electrisch vermogen	kW 6,52	
Gewicht Buitenunit	kg	91,7
Geluidsvermogen buitenunit	dB(A)	63
Voeding	V / Hz	3N 400/50
Koelmiddel	R32	
GWP	675	
Ton CO2 equivalent	1418	
Werkingsbereik verwarmen buitentemp.	-25 tot 35 °C	