

**LG AIRCO**  
**MU4R25/Z4UW24GFA2 OUT U22**  
 MULTI OUTDOOR  
 A0073617



**PRIX CONSEILLÉ: 3715,91 EUR**  
 TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	650h x 870l x 330p
Poids	kg	47
Compatible		Au moins 2 unités interiores Maximum 4 unités interiores
Capacité frigorifique min	kW	1,32
Capacité frigorifique nom	kW	7,03
Capacité frigorifique max	kW	8,5
Capacité calorifique min	kW	1,47
Capacité calorifique nom	kW	8,44
Capacité calorifique max	kW	9,09
Capacité calorifique à -7°C	kW	6,58
Capacité calorifique à -10°C	kW	5,93
Nombre max. d'unités interiores à connecter		4
Capacité à raccorder	kBth	16
Capacité à raccorder	kBth	39
EER (froid)		4
COP (chaud)		4,4
SEER (froid)		8
SCOP (chaud)		4,4
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	64
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Intensité nominale haut chaud	A	8

<b>Intensité nominale haut chaud</b>	A	8,3
<b>Protection</b>	A	20
<b>Câble de connexion entre unité int./unité ext.</b>	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	(1/4 - 3/8) x 4
<b>Longueur maximum des conduites</b>	m	70
<b>Dénivellation max. unité extérieure - intérieure</b>	m	15
<b>Différence de hauteur maximale entre unités interieur</b>	m	7,5
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Charge nominale</b>	kg	1,4
<b>Equivalent en tonne CO2</b>		0,945
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	30
<b>Charge additionnelle</b>	g/m	20
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-10 à 48 °C
<b>Plage de fonctionnement (chaud)</b>		- 18 à 18 °C