

**FRICO**  
**PAFEC3515WH 189582**  
 OPBOUW  
 A0076768



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	306h x 525d x 1549l	
<b>Netto gewicht</b>	kg	55,5	
<b>Hoogte deur</b>	m	3,5	
<b>Kleur</b>		Wit	
<b>Spanning</b>	V	230	
<b>Stroomsterkte</b>	A	3,2	
<b>Bediening</b>		In optie	
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21	
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	1350	
		2150	
		2600	
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	45	
		57	
		61	
<b>Extra info</b>		Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30 Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> . Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C 15 kW Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 5.5 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar Watervolume in de spoel 1.6 L	

Strak en energiezuinig luchtgordijn voor bedrijfspanden.

Pamir 3500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 3,5 m en is uitgerust met energiezuinige EC-motoren die een traploze regeling van de luchtstroom mogelijk maken. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

Het luchtgordijn is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en inbouwmontage. De aanbevolen installatiebreedte van Pamir 3500 is 5 m met luchtgordijnen gemonteerd aan beide zijden van de opening.

De aanbevolen installatiehoogte en -breedte variëren afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.