

FRICO
PNF15 334029
AÉROTHERMES FIXES
A0079517



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	520h x 450l x 510p
Poids	kg	22
Type aérotherme		Montage fixe
Puissance	W	15000
Tension	V	400V3N
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Débit d'air	m ³ /h	900 1300
Niveau sonore	dB(A)	61
Degré de protection		IP 44
Extra Info		Distance de l'unité : 3M Facteur directionnel : 2 Capacité de chauffage 15 ; 7,5 kW Courant, chauffage 21,7 A Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 35 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 50 °C

Chauffage soufflant efficace pour le confort avec une consommation d'énergie optimale

Panther FC 6-15 est une série de chauffages soufflants extrêmement silencieux et efficaces destinés au chauffage et au séchage dans, par exemple, les ateliers, les salles de sport, les magasins et les salles de réunion. En combinaison avec le système de contrôle FC, le radiateur soufflant peut fournir un chauffage entièrement automatique d'une pièce qui peut être adaptée à chaque utilisation unique.

Le radiateur soufflant FC est préparé pour, et doit être complété par, un système de contrôle FC de votre choix. Le système FC vous permet de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir un confort optimal avec un minimum d'efforts.

Livré avec un support mural polyvalent qui permet de diriger le flux d'air vers le bas ou sur les côtés, là où il est nécessaire.