



**FRICO**  
**PNT305 334034**  
**AÉROTHERMES FIXES**  
A0079521

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	576h x 478l x 545p
<b>Poids</b>	kg	33
<b>Type aérotherme</b>		Montage fixe
<b>Puissance</b>	W	23000 30000
<b>Tension</b>	V	440V3 ou 500V3
<b>Couleur</b>		Blanc
<b>Couleur du boîtier</b>		RAL9016 Blanc trafic
<b>Débit d'air</b>	m³/h	2300
<b>Niveau sonore</b>	dB(A)	71
<b>Degré de protection</b>		IP 44
<b>Extra Info</b>		Distance de l'unité : 3 M Facteur directionnel : 2 Capacité de chauffage 23 ; 15 ; 7,5 kW Courant, chauffage 35,1 A Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus élevé 39°C

Puissant aérotherme pour le chauffage technique

Panther T est une gamme d'aérothermes efficaces destinés aux installations de séchage et de chauffage de nature plus technique. Panther T convient par exemple aux locaux techniques, aux buanderies et aux salles de séchage.

Panther est fourni avec un support mural qui permet d'orienter le flux d'air vers le bas et sur le côté.

Panther T doit être complété par un panneau de commande externe PP. Il garantit une utilisation facile et peut contrôler plusieurs unités simultanément.