



COZYTOUCH INTERFACE



Doorsnede



COZYTOUCH BRIDGE V2

VARIATIONS DE SILHOUETTE

De convectoren Variations de Silhouette zijn integreerbaar in elke ruimte, en bestaan in 4 uitvoeringen : een standaard model, een hoog model (naast een deur of smalle muur), een laag model (kleine hal of laag raam) en een plintmodel (geringe hoogtes).

Controle

Ingebouwde elektronische thermostaat, tot op 0,1°C nauwkeurig en 5-standenschakelaar : Uit / Vorstvrij / Program / Eco / Comfort

Pilootdraad 6 functies

Comfort / Comfort -1°C / Comfort -2°C / Eco / Vorstvrij / Uit.

Bediening op afstand mogelijk via de smartphone, mits aanschaf van Cozytouch Bridge V2 (1 per woonst) en een Cozytouch Interface (per convector).

Constructie

Ommanteld verwarmingselement met een aluminium diffuser.

Kleur

wit (RAL 9016).

Spatwaterdicht

IP24, klasse II.

* Om aan de ErP-vereisten te voldoen, is het noodzakelijk om dit apparaat te installeren met een centrale sturing.

Zolang de voorraad strekt!!

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
HOOG MODEL								
050 VAHB	A0001387	230	500	IP 24	670	220	95	3,4
100 VAHB	A0001388	230	1000	IP 24	670	370	95	5
150 VAHB	A0001389	230	1500	IP 24	670	520	95	7

Opties

Type	BC-nr.	Omschrijving
Cozytouch Bridge V2	A0076609	Cozytouch App : module voor WIFI-verbinding met de Cozytouch Interface
Cozytouch Interface	A0011367	Per convector 1 Interface nodig