



**ADA**

**ADA Cool : het luchtgordijn voor koelkamers**

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,5 m.
- Houdt lucht binnen in koude magazijnen en maakt koude opslag zonder fysieke afsluiting mogelijk.
- Eenvoudige installatie met 1,8 m lange kabel en stekker.
- Meerdere eenheden kunnen eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld.
- Sturing via : 5 standen-snelheidsregelaar ADACR.



**PA1508**

**PA1508 deurverwarmer**

- Hoofdzakelijk ontworpen voor loketten met een max. opening van 1,5 m en waar een nauwe heteluchtstroom vereist is.
- Ingebouwde regeling.

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning in V	Stroomsterkte in A	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
<b>ADA Cool (ambient)</b>							
ADAC090 H	A0005238		230 V	0,50	1150	IP21	900
ADAC120 H	A0005239		230 V	0,55	1400	IP21	1200

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning in V	Stroomsterkte in A	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
<b>PA1508 (elektrisch verwarmd)</b>							
PA1508E02	A0007229	1/2	230 V	9,3	400	IP20	790
PA1508E03	A0007230	2/3	230 V	13,6	400	IP20	790
PA1508E05	A0007231	3/4,5	230 V	20,2	400	IP20	790

= Zonder verwarming.  
 = Elektrische verwarming.  
 = Waterverwarming.