



## PA2200C

### Compact PA2200C (avec télécommande IR)

- Hauteur d'installation préconisée : 2,2 m.
- Adapté à la plupart des entrées standard.
- Télécommande IR et régulation intégrée manuelle.
- Utilisation et installation très facile.
- Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire.

### Spécifications techniques

| Type                            | N° BC    | Puissance en kW | Tension moteur en V | Tension chauffage en V | Intensité moteur en A | Intensité chauffage en A | Débit d'air max. en m³/h | Degré de protection | L en mm |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| <b>Ambient (sans chauffage)</b> |          |                 |                     |                        |                       |                          |                          |                     |         |
| PA2210CA                        | A0005883 |                 | 230 V               | 230 V                  | 0,45                  | -                        | 1200                     | IP21                | 1050    |
| PA2215CA                        | A0005884 |                 | 230 V               | 230 V                  | 0,50                  | -                        | 1800                     | IP21                | 1560    |
| PA2220CA                        | A0005885 |                 | 230 V               | 230 V                  | 0,90                  | -                        | 2400                     | IP21                | 2050    |
| <b>Chauffage électrique</b>     |          |                 |                     |                        |                       |                          |                          |                     |         |
| PA2210CE03                      | A0005861 | 2/3             | 230 V               | 230 V                  | 0,45                  | 13,0                     | 1200                     | IP20                | 1050    |
| PA2210CE05                      | A0005862 | 3,3/5           | 230 V               | 230 V                  | 0,45                  | 7,2                      | 1200                     | IP20                | 1050    |
| PA2210CE08                      | A0005863 | 5/8             | 230 V               | 3 x 400 V              | 0,45                  | 11,5                     | 1200                     | IP20                | 1050    |
| PA2215CE08                      | A0005864 | 4/8             | 230 V               | 3 x 400 V              | 0,50                  | 11,5                     | 1800                     | IP20                | 1560    |
| PA2215CE12                      | A0005865 | 8/12            | 230 V               | 3 x 400 V              | 0,50                  | 17,3                     | 1800                     | IP20                | 1560    |
| PA2220CE10                      | A0005866 | 5/10            | 230 V               | 3 x 400 V              | 0,90                  | 14,4                     | 2400                     | IP20                | 2050    |
| PA2220CE16                      | A0005867 | 10/16           | 230 V               | 3 x 400 V              | 0,90                  | 23,1                     | 2400                     | IP20                | 2050    |
| PA2210CE05YD                    | A0005868 | 3,3/5           | 230 V               | 3 x 400 V<br>3 x 230 V | 0,45                  | 7,2<br>12,5              | 1200                     | IP20                | 1050    |
| PA2215CE08YD                    | A0005869 | 4/8             | 230 V               | 3 x 400 V<br>3 x 230 V | 0,50                  | 11,5<br>25               | 1800                     | IP20                | 1560    |

### Spécifications techniques

| Type                          | N° BC    | Puissance en kW   | Tension moteur en V | Tension chauffage en V | Intensité moteur en A | Volume d'eau en L | Débit d'air max. en m³/h | Degré de protection | L en mm |
|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| <b>Chauffage à eau chaude</b> |          |                   |                     |                        |                       |                   |                          |                     |         |
| PA2210CW                      | A0005879 | 7 <sup>(1)</sup>  | 230 V               | 230 V                  | 0,40                  | 0,38              | 1200                     | IP21                | 1050    |
| PA2215CW                      | A0005880 | 11 <sup>(1)</sup> | 230 V               | 230 V                  | 0,50                  | 0,81              | 1750                     | IP21                | 1560    |
| PA2220CW                      | A0005881 | 14 <sup>(1)</sup> | 230 V               | 230 V                  | 0,80                  | 0,74              | 2400                     | IP21                | 2050    |

1 : Valable pour une température d'eau de 80/60°C, température d'air d'entrée +18°C.

