



## PA2200C

### Compact PA2200C (met IR-bediening)

- Aanbevolen installatiehoogte : 2,2 m.
- Geschikt voor standaard deuropeningen.
- IR afstandsbediening en manuele bediening op de rechter zijkant van het toestel.
- Zeer eenvoudig te gebruiken en te installeren.
- Deurcontact PA2DR is als accessoire beschikbaar voor een deurschakelaarfunctie.

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Stroomsterkte verwarming in A	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
<b>Ambient (onverwarmd)</b>									
PA2210CA	A0005883		230 V	230 V	0,45	-	1200	IP21	1050
PA2215CA	A0005884		230 V	230 V	0,50	-	1800	IP21	1560
PA2220CA	A0005885		230 V	230 V	0,90	-	2400	IP21	2050
<b>Elektrisch verwarmd</b>									
PA2210CE03	A0005861	2/3	230 V	230 V	0,45	13,0	1200	IP20	1050
PA2210CE05	A0005862	3,3/5	230 V	230 V	0,45	7,2	1200	IP20	1050
PA2210CE08	A0005863	5/8	230 V	3 x 400 V	0,45	11,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08	A0005864	4/8	230 V	3 x 400 V	0,50	11,5	1800	IP20	1560
PA2215CE12	A0005865	8/12	230 V	3 x 400 V	0,50	17,3	1800	IP20	1560
PA2220CE10	A0005866	5/10	230 V	3 x 400 V	0,90	14,4	2400	IP20	2050
PA2220CE16	A0005867	10/16	230 V	3 x 400 V	0,90	23,1	2400	IP20	2050
PA2210CE05YD	A0005868	3,3/5	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,45	7,2 12,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08YD	A0005869	4/8	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,50	11,5 25	1800	IP20	1560

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning motor in V	Spanning verwarming in V	Stroomsterkte motor in A	Watervolume in L	Max. luchtdebiet in m³/u	Beschermingsgraad	L in mm
<b>Water verwarmd</b>									
PA2210CW	A0005879	7 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,40	0,38	1200	IP21	1050
PA2215CW	A0005880	11 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,50	0,81	1750	IP21	1560
PA2220CW	A0005881	14 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,80	0,74	2400	IP21	2050

1 : Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60°C, luchttemperatuur +18°C.

= Zonder verwarming.  
 = Elektrische verwarming.  
 = Waterverwarming.