



## PA3200C

### Compact PA3200C (avec télécommande IR)

- Hauteur d'installation préconisée : 3,2 m.
- Destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées industrielles de petite taille.
- Télécommande IR et régulation intégrée manuelle.
- Utilisation et installation très facile.
- Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire.

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en kW	Tension moteur en V	Tension chauffage en V	Intensité moteur en A	Intensité chauffage en A	Débit d'air max. en m³/h	Degré de protection	L en mm
<b>Ambient (sans chauffage)</b>									
PA3210CA	A0006724		230 V	230 V	0,70	-	1750	IP21	1068
PA3215CA	A0006725		230 V	230 V	1,00	-	2750	IP21	1578
PA3220CA	A0006726		230 V	230 V	1,30	-	3500	IP21	2068
<b>Chauffage électrique</b>									
PA3210CE08	A0006727	5/8	230 V	3 x 400 V	0,65	11,5	1700	IP20	1068
PA3215CE12	A0006728	8/12	230 V	3 x 400 V	1,00	17,3	2750	IP20	1578
PA3220CE16	A0006729	10/16	230 V	3 x 400 V	1,30	23,1	3300	IP20	2068
PA3215CE12YD	A0008663	8/12	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	1,00	17,3 30	2700	IP20	1578
PA3220CE16YD	A0007512	10/16	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	1,30	23,1 40	3300	IP20	2068

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en kW	Tension moteur en V	Tension chauffage en V	Intensité moteur en A	Volume d'eau en L	Débit d'air max. en m³/h	Degré de protection	L en mm
<b>Chauffage à eau chaude</b>									
PA3210CW	A0006730	8 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,70	1,30	1700	IP21	1068
PA3215CW	A0006731	14 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	1,00	2,10	2700	IP21	1578
PA3220CW	A0006732	18 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	1,30	2,70	3300	IP21	2068

1 : Valable pour une température d'eau de 60/40°C, température d'air d'entrée +18°C.

= Sans chauffage.  
 = Chauffage électrique.  
 = Chauffage à eau chaude.