



**LG AIRCO**  
**UU85W/AUUW85LAE OUT U74**  
 COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR  
 A0007302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	1625h x 1090l x 380p
Poids	kg	144
Capacité frigorifique min	kW	9,2
Capacité frigorifique nom	kW	23
Capacité frigorifique max	kW	25,3
Capacité calorifique min	kW	10,8
Capacité calorifique nom	kW	27
Capacité calorifique max	kW	29,7
Capacité calorifique à -7°C	kW	22,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	228
EER (froid)		2,81
COP (chaud)		3,24
Unité intérieure en option		ABNW85GB9A0 UB85 N94
Unité extérieure		AUUW85LAE UU85W U74
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 3480
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	59
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	60
Puissance sonore	dB(A)	74
Tension d'alimentation	V/Hz	3N / 400 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	8,19 / 8,31
Intensité nominale haut chaud	A	13,5
Intensité nominale haut chaud	A	13,6
Protection	A	25
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure

<b>Diamètres des conduites</b>	inch	1/2 - 7/8
<b>Longueur minimum des conduites</b>	m	5
<b>Longueur maximum des conduites</b>	m	75
<b>Différence de hauteur maximale</b>	m	30
<b>Gaz réfrigérant</b>		R410a
<b>Charge nominale</b>	kg	5,5
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	15
<b>Charge additionnelle</b>	g/m	40
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-20 à 48 °C
<b>Plage de fonctionnement (chaud)</b>		- 18 à 18 °C