

**LG AIRCO**  
**ARNU42GM2A4**  
DUCT HIGH STATIC  
A0008989



**ADVIESPRIJS: 5027,55 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 1250b x 700d
Netto gewicht	kg	39,5
Model		Multi V Duct Mid Static
Technische benaming		ARNU42GM2A4
Koelvermogen	kW	12,3
Verwarmingsvermogen	kW	13,8
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	1680 / 1980 / 2280
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	39 / 41 / 42
Externe Statische Druk (max)	Pa	60
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,111 / 0,162 / 0,231
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	1,18 / 1,24 / 1,29
Condensaansluiting	Ø mm	25
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid)	kg	0,52 / 0,43
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000  
Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000  
Dry-contact (2 points): PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3  
Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO  
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening: PWLSSB21H  
Koelmiddeldetector: PRLDNVS0  
WiFi controller: PWFMD200